



DI 100

Ecran de double indépendance pour rénovation



**Siège Social
et Commerce France et International**

8, avenue Félix d'Hérelle
F-75016 Paris

Tél. : 33 (0)1 46 09 39 60

Fax : 33 (0)1 46 09 39 61

**Usine
et Service Clients France**

Rue Joseph Coste
F-59552 Courchelettes

Tél. : 33 (0)3 27 93 10 20

Fax : 33 (0)3 27 93 10 21

www.axter.eu

DI 100

DI 100 est un écran de double indépendance, conforme au DTU 43.5, pour rénovation sur ancienne étanchéité bitumeuse.

Économie

Approvisionnement d'un seul produit :
Un produit unique remplace les deux écrans d'indépendance (cf DTU serie 43).

Un temps de pose divisé par deux :
Une seule opération de pose est nécessaire contre deux précédemment.

Confort d'utilisation

Une forte résistance à l'eau :
Le produit conserve 70% de sa résistance initiale à la traction et à la déchirure après immersion dans l'eau à 50°C pendant 24H, conformément au DTU de la série 43

Présentation :

Rouleaux de 100 m²
Poids moyen par rouleau 17 kg
Dimensions : 100 m X1 m

Composition :

Un voile de verre non contrecollé avec un papier kraft

Stockage :


A l'abri des intempéries




Le DI 100 est un voile de verre, enroulé avec une feuille de kraft, sans être contrecollé. Le voile de verre est composé de fibres entrecollées.

Système DI 100 (sous protection rapportée)* : 3 étapes contre 4 traditionnellement

Le DTU 43.5 exige la pose d'une double indépendance.



3 Nouvelle étanchéité sous-protection :
1^{ère} couche d'étanchéité de type HYRENE® TS CPV et
2^{ème} couche d'étanchéité de type HYRENE 25/25 TS.



2 DI 100 = double écran d'indépendance = 1 pose



1 Ancienne étanchéité bitumeuse conservée

*d'autres combinaisons sont possibles - nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.